PHILIPS 55BDL8007X/11 製品仕様表

PHILIPS 55BDL80	007X/11	
ステータス		55BDL8007X/11 2022年9月発売予定
タイプ 画面サイズ		マルチ専用モデル 55型(16:9)
画面サイズ(インチ)		54.6"
		405.26 mm 405.26 mm
EANJ-F		87 12581 79667 9
液晶パネル駆動方式 バックライト パラルタイプ		IPS D-LED D-LED D-LED
パネルタイプ 有効表示領域(横x縦)		ノングレア(反射防止) 1209.63 x 680.34 mm
最大表示色		1920×1080 約10億7,000万色
視野角 輝度(標準値)		178°/178° 700cd/ml
コントラスト比(標準値) コントラスト比(Smart Contrast適		1100:1 500,000:1
用時) 応答速度		8ms
HDCP対応 映像	入力端子	HDCP 2.2 D-subx1, DVI-Dx1, HDMI2.0x2,
立圭	出力端子	DisplayPort1.3x1, DisplayPort1.2x1,
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1,
	出力端子	3.5mmミニジャックx1、 外部スピーカー接続端子 (ブッシュターミナル4ビン1列) x1
コントロール		IR in (3.5mmミニジャック) RJ45x4
USB接続端子 micro SDスロット		USB2.0(タイプA)x1 ※給電可, -
電源供給3ピン・メスプラグ Android OS内蔵(バージョン)		対応 -
Wi-Fi搭載 内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	-
	静止画ファイル PDFファイル(FHD のみ再生) USB挿入時	-
Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生 内蔵メモリ	Maicro SD挿入時	-
HTML5-browser		- Adet
OPSスロット 周波数	水平	対応 31.5-91.1 KHz
消費電力	垂直 最大	50-85Hz 370W
	標準スタンバイ時	190W <0.5W
適合規格 各種機能(OSDメニューにて設定)	CUSTOM ZOOM (PSE, VCCI , J-MossがJ-ンマーク, RoHS2 対応
	スケジュール フェイルオーバー	対応 対応 対応(HDMI 2 は登録不可)
	ピクセルシフト(焼き作	対応
	D-image(DICOM タイリング機能	15x15(最大225面)
ファンレス	デイジーチェーン接続	対応
スピーカー スピーカースイッチ		10W+10W 対応
VESAマウント		400x400, M6
	Smart Insertマウ ント	100 × 100mm 100 × 200mm
本体重量	<u> </u>	M4xL6 23.73kg
梱包重量 本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	33.6kg 1210.52 x 681.22 x 97.3mm
包装寸法(W)×(H)×(D)	本体とハンドル	1210.52 x 681.22 x 98.4mm 1378 x 960 x 248mm
べゼル幅 設置可能角度 (前傾角度/後傾角		0.44mm(上下左右) -
度) 環境条件(温度)	操作時	0~40℃
環境条件(温度)	保管時操作時	-20~60℃
	保管時	20~ 80% (結露無し) 5~95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時 保管·輸送時	0~3,000 m 0~9,000 m
縦置き可能		縦置き可能(正面から見て時計回り)
回転(表示画面/OSD回転機能) 連続稼働時間		OSDのみ回転(手動) 24時間連続稼働
テーブルスタンド型番 付属ケーブル		D-subケーブル(4m)
		電源ケーブル(3m) LANケーブル(2.0m) × 2本 IRセンサーケーブル(1.8m) Display Portケーブル(2.0m) HDMIケーブル(1.8m)
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 エッジアラインメントキット(1) -1個 エッジアラインメントキット(2) -2個 エッジアラインメントピン x 2 つまみねじ(8個) ベゼル/ゆド x 3 ACスイッチカバー×1個 ケーブル留めx3
その他		デイジーチェーン ・1台目: HDMI、DVI、D-Sub ・2台目以降: DP キャリングハンドル
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。